

TERMOHIGROMETRO DATALOGGER

Modelo:
6404



Distribuido por: **SENORTEC PERU S.A.C**

Cl. Alfonso Ugarte 268 - 2do piso - Urb. Jorge Chavez - CALLAO

Telef: 01-415 8778 RPM: #9419 58917 - ventas@sensortecperu.com - www.sensortecperu.com



Termohigrometro DATALOGGER

Humedad / Temperatura / Punto de rocío , disponible en un solo equipo . es una unidad independiente con capacidades de registro de datos. Registra las lecturas de una vez por minuto hasta una vez cada 720 minutos en una tarjeta de memoria SD estándar extraíble. El lector de tarjetas de memoria (suministrado) se conecta a cualquier puerto de computadora USB para un informe instantáneo. El informe de texto incluye la fecha / hora del día y las lecturas de los sensores, el informe se puede enviar a cualquier hoja de cálculo o base de datos. La unidad monitorea gabinetes, incubadoras, salas blancas, almacenes, laboratorios, campanas y áreas críticas. Cuenta con alarmas de mínimos y máximos con destellos de un led rojo brillante

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Temp. Range	0 ~ 50°C (Display: -10.0 ~ 70.0°C)
Temp. Resolution	0.1°C/°F
Temp. Accuracy	± 1°C
Humidity. Range	20 ~ 90% RH (Display: 0% ~ 99.9%RH)
Humidity Resolution	0.1%RH
Humidity Accuracy	± 5%RH (at 25°C , 10 ~ 90%RH , others ± 7%RH)
External temp. Range	-10 ~ 70°C (Display: -30 ~ 70°C)
External temp. Resolution	0.1°C/°F
External temp. Accuracy	± 0.6°C (0 ~ 50°C) , ± 1.2°C (-10 ~ 0°C , 50 ~ 70°C) No specified for -30 ~ -10°C
External probe size	Dia. 4mm x Length: 25mm
External probe cable	2M long , material: PVC
External probe IP Level	IP65
SD card	Max. 8GB SD or SDHC card
Sampling rate	1 to 720 mins for SD logger series
Beeper (dB)	~65dB
LCD size (mm)	63(H)x70(W)
Operation temp.	0 ~ 50°C
Operation RH%	Humidity < 90%
Dimension (mm)	110x91x30(H)
Weight	~200g
Power	AA x 3pcs or 5V adaptor

Distribuido por: **SENORTEC PERU S.A.C**

Cl. Alfonso Ugarte 268 - 2do piso - Urb. Jorge Chavez - CALLAO

ventas@sensortecperu.com - www.sensortecperu.com Telef: 01-415 8778 RPM: #9419 58917

